



YAPI KİMYASALLARI

DECLARATION OF PERFORMANCE

PERFORMANS BEYANI

No: KYK - SuY - 35

1. Unique identification code of the product type <i>Ürün tipi kimlik kodu</i>	Megaİzo PU6 S404
2. Intended use/es <i>Kullanım amacı/amaçları</i>	Surface protection systems for concrete; designed accordance with ENV 1504-9 and principles as follows: 2.2 Moisture Control (C) 8.2 Increasing Resistivity (C) <i>Beton için yüzey koruma sistemleri; ENV 1504-9'e uygun olan ve aşağıdaki prensiplere göre tasarlanmıştır:</i> <i>2.2 Nem Kontrolü (C)</i> <i>8.2 Artan Direnç (C)</i>
3. Manufacturer <i>Üretici</i>	KYK YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. A.Ş ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. CADDE NO:2 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE Tel: 0 222 236 16 36 Mail: yaseminb@kyk.com.tr
4. Authorized representative <i>Yetkili Temsilci</i>	-
5. System/s of AVCP <i>Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi/sistemleri</i>	System 2+ , System 3 <i>Sistem 2+ , Sistem 3</i>
6. Harmonised standard Notified body/ies <i>Uyumlaştırılmış standart</i> <i>Onaylanmış kuruluş/lar</i>	EN 1504-2 (2004) Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş. / 2184 ERA Laboratuvarları A.Ş. – N.B 2184

AS

7. Declared performance/s

Beyan edilen performans/lar

Essential characteristics Temel Karakteristikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Permeability to water vapour (EN ISO 7783-2) Su buharı geçirgenliği	Class II Sınıf II	EN 1504-2: 2004 TS EN 1504-2:2008
Capillary absorption and permeability to water (EN 1062-3) Kapiler su emme ve su geçirgenliği	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0,5}$	
Adhesion strength by pull-off test (EN 1542) Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı	Without trafficking, crack-bridging or flexible systems: $\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$ Trafik yükü olmadan, çatlak kapatma veya esnek sistemler: $\geq 0,8 (0,5)$ N/mm ²	
Reaction to fire (EN 13501-1) Yangına Karşı Tepki	E	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 305/2011/AB uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

Signed for and on behalf of the manufacturer by

İmalatçı / İmalatçı adına imzalayan

Name And Function - İsim Ve Görevi

: Dr. Arda SÜRMEİ

Vice General Manager / Genel Müdür Yardımcısı

Place And Date Of Issue - Düzenlenen Yer Ve Tarih

: ESKİŞEHİR / 24. / 06 / 2024

Signature - İmza

:

YAPI KİMYASALLARI SAN. ve TİC. A.Ş.
Organize San. Böl. 5. Cd. No: 2 ESKİŞEHİR
Tel: (0322) 236 16 36 Fax: 236 10 66
Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı - 602 049 9771
Tic Sic No: 12629 Şirket Merkezi ESKİŞEHİR
Web: www.kyk.com.tr