

RAVAPROOF STOPERPROOF H3,5MM

Bitüm yapısı	SBS modifiyeli, özel katkılı elastomerik bitüm
Taşıyıcı	Polyester
Üst yüzey kaplama	Özel ince taneli kum
Alt yüzey kaplama	PE film
Bini yeri (10cm)	5cm kendinden yapışkanlı + 5cm PE film

Test	Metot	Birim	Tolerans
Görsel kusur	TS EN 1850-1	...	...
Kalınlık	TS EN 1849-1	mm	±0,2
Birim alan kütlesi	TS EN 1849-1	kg/mt ²	max
Uzunluk	TS EN 1848-1	m	min (-0,03)
Genişlik	TS EN 1848-1	m	min (-0,02)
Doğrusallıktan sapma	TS EN 1848-1		
Su geçirmezlik - Tip T (60kPa)	TS EN 1928 Mt.B		
Boyutsal kararlılık	TS EN 1107-1	%	max
Düşük sıcaklıklarda esneklik	TS EN 1109 / ASTM D-5147	°C	≤
Çekme özellikleri (Boy/En)	TS EN 12311-1	N/50mm	±100
Kopma uzaması (Boy/En)	TS EN 12311-1	%	±10
Darbeye karşı dayanım	TS EN 12691 Mt.A	mm	min
Statik yüklere karşı dayanım	TS EN 12730 Mt.B	kg	min
Ek yeri kaymaya karşı dayanım	TS EN 12317-1	N/50mm	±30%
Yırtılmaya karşı direnç (çivi ile) (Boy/En)	TS EN 12310-1	N	±100
Yangına tepki	TS EN 11925-2	Sınıf	
Su buharı özellikleri	TS EN 1931		min
Dayanıklılık - Tip T (60 kPa)	TS EN 1296/TS EN 1928		
Kimyasallara karşı dayanım	TS EN 1847		
Tehlikeli maddeler	...	Var/Yok	

Ek Özellikler	Metot	Birim	Tolerans
Hidrostatik basınç (3,2mm çatlak genişliğinde)	ASTM D 5385	m (psi)	≥
Yanal su migrasyonu	ASTM D 5385	m (psi)	≥
Yapıştığı betondan sıyırma	ASTM D 903	N/m	
Üzerine dökülen betona yapışma	EN 1372	N/mm	
Ek yeri ayrılmaya karşı dayanım	TS EN 12316-1	N/50mm	±25%

StoperProof H 3,5 mm yüksek kendinden yapışma performanslı, SBS katkılı bitümlü su yalıtım membranıdır. Özel formülasyonu s mükemmel ve sürekli yapışma sağlar. Stoperproof H 3,5 mm yatay su yalıtımı uygulamalarında tek kat kullanılmak üzere tasarlanı

STORAGE:

1. Rolls should always be stored and transported at upright position.
2. Membrane pallets should not be stored on top of each other and similarly, heavy loads should never be placed on membrane p
3. Bituminous membranes should be stored at closed areas where room temperature is above +5C. They should never be stored i direct sun shine and should always be kept away from heat sources.
4. Membrane rolls should not be stored outside if there is no cover on them. High temperature may lead to longitudinal shrinkage i membranes with polyester carrier.
5. For bituminous membranes, recommended shelf-life is 12 months. The product may not meet the technical values specified in t
6. Additionally, if it is not stored under appropriate conditions, shelf life may shorten.



S-P-10646

EN 13969

Değer
Yoktur
3,5
4,5
10
1
Geçer
Başarılı
≤0,6
-20
900/700
45/50
1000
10
1000
250/250
E
20000
Başarılı
NPD
Yoktur

Değer
70 (100)
70 (100)
4850
3,7
200

ayesinde taze dökülen betona
miştir.

allets.
outside as pallets are exposed to

and latitudinal expandage at

he table after 12 months.